

669,999 ₮
1,339,999 ₮
1,429,999 ₮



Үр ашигтай, хямд
үнэтэй



Өргөтгөх өндөр
боломжтой



Аюулгүй, найдвартай
Урт настай, аюулгүй LiFePO₄
Байгальд ээлтэй, кобальтгүй шийдэл

Модел	LVTS-128100-E	LVTS-128200-E	LVTS-128280-E
-------	---------------	---------------	---------------

Техникийн үзүүлэлт			
Нэрлэсэн үзүүлэлтүүд	12.8 V,100 Ah, 1.28kWh	12.8 V,200 Ah, 2.56kWh	12.8 V,280 Ah, 3.58kWh
Гол (үндсэн) цэнэглэх хүчдэл	14 V		
Тогтворжуулах (хадгалах) ц.х	13.8V		
Бага хүчдэл	12.8 V		
Салгах цэгийн хүчдэл	11.6 V		
Цэнэглэх гүйдэл	50 A	100 A	150 A
Разрядын (гаргах) гүйдэл	100 A	200 A	200 A
Богино холболтын гүйдэл	≈1000 A	≈2000 A	≈2000 A

Ерөнхий үзүүлэлтүүд			
Хэмжээ(өргөн X гүн X өндөр,мм)	260X168X210 MM	520X168X210 MM	387X206X269 MM
Жин (кг)	9.85 КГ	26 КГ	27 КГ
Ажиллах температур	-20°C~60°C		
Ажиллах / хадгалах чийгшил	≤ 95%RH		
Хамгийн их ажиллах өндөр	≤2000 м		
IP хамгаалалтын зэрэг	IP54		
Эсийн технологи	Лити төмөр фосфат (LiFePO ₄) зайны эс		
Цэнэг/мөчлөгийн тоо	6000 эргэлт@ 90% DOD/25°C/0.5C, 60%EOL		
Өргөтгөх боломж	Мах 63 баттерай параллель		
Баталгаа	5 жил		

Стандартын нийцэл	
Сертификат	CE, UN38.3

Захиалга	
Хүргэгдэх бүрэлдэхүүн	LVTS-128100 Battery / LVTS-128200 Battery / LVTS-128280 Battery