



6,999,999 ₮

3-с дээш хямдралтай



Илүү их хэрэглээ
90% хүртлэх хүчин чадлыг ашиглах



Уян хатан хөрөнгө оруулалт
10.24 кВт.ц-аас 645.12 кВт.ц хүртэл өргөтгөх боломжтой



Аюулгүй, найдвартай
Лити төмөр фосфат (LiFePO₄) зайны эс



Хялбар суурилуулалт
Шалан дээр байрлуулах боломжтой (Floor Stand)



Түргэн ажиллагаанд оруулах
Өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэц



Өргөн нийцтэй байдал
DEYE, GOODWE, GROWATT, SOLIS, LUXPOWER зэрэг hybrid inverter-тэй нийцтэй

Модел	LVTS-512200-G3
Үзүүлэлт	
Нэрлэсэн хүчдэл	51.2 Vdc
Нэрлэсэн багтаамж	200 Ah
Зайны эрчим хүч	10.24 kWh
Цэнэглэх гүйдэл	100 A
Цэнэглэх чадал	5120 W
(Цэнэг алдах) гүйдэл	100 A
Чадал	8704 W
Богино залгааны гүйдэл	540 A
Цэнэглэх хүчдэл	55.68~56.16 Vdc
Разрядын хүчдэл	45.6~56.16 Vdc
Харилцаа холбоо	
Дэлгэц	Цэнэгийн төлөв (SOC) заагч, LED гэрэл, LCD дэлгэц
Холболт / Харилцаа холбоо	RS232, RS485, CAN
Хэмжээ (өргөн × гүн × өндөр, мм)	
Жин (кг)	83.5 кг
Суурилуулалт	шал болон хананд
Ажиллах температур	-20°C~60°C
Ажиллах / хадгалах чийгшил	≤95%RH
Хамгийн их ажиллах өндөр	≤2000м
IP хамгаалалтын зэрэг	IP20
Эсийн технологи	Лити төмөр фосфат (LiFePO ₄) зайны эс
Цэнэг/мөчлөгийн тоо	6000 эргэлт@ 90% DOD/25°C/0.5C, 60%EOL
Өргөтгөх боломж	Max 63 баттерай параллель
Баталгаа	5 жил
Сертификат	CE, UN38.3
Захиалга	
Хүргэгдэх бүрэлдэхүүн	LVTS-512300 баттерэй, кабельтэй