

# 3,180,000 ₮

# 3,690,000 ₮

3-с дээш хямдралтай



**Өргөтгөх боломжтой**  
2.56 кВт.ц-аас 20.48 кВт.ц хүртэл  
өргөтгөх боломжтой



**Аюулгүй, найдвартай**  
Лити төмөр фосфат (LiFePO<sub>4</sub>)  
зайны эс



**Засвар үйлчилгээ**  
Хялбар цэнэглэгдэх  
горимтой

Модел	LVTS-256200	LVTS-256280
<b>Үзүүлэлт</b>		
Нэрлэсэн хүчдэл	25.6 Vdc	
Нэрлэсэн багтаамж	200 A	280 A
Зайны эрчим хүч	5120 Вт/ц	7168 Вт/ц
Цэнэглэх гүйдэл	100 A 160	140 A 200
Гарах чадал	A	A
Цэнэглэх хүчдэл	28.4 V	
Гарах чадлын хэмжээ	22.8 V~28.4 V	
<b>Харилцаа холбоо</b>		
Дэлгэц	Товчлууртай дэлгэц	
Холболт / Харилцаа холбоо	CAN,RS485,RS232	
<b>Ерөнхий үзүүлэлтүүд</b>		
Хэмжээ (өргөн×гүн×өндөр, мм)	580x430x230 мм	
Жин (кг)	50 кг	62.5 кг
Суурилуулалт	Хананд	
Дэлгэц	LCD дэлгэц	
Ажиллах температур	-20°C~60°C	
Ажиллах / хадгалах чийгшил	≤ 95%RH	
Хамгийн их ажиллах өндөр	≤2000м	
IP хамгаалалтын зэрэг	IP20	
Эсийн технологи	Лити төмөр фосфат (LiFePO <sub>4</sub> ) зайны эс	
Цэнэг/мөчлөгийн тоо	6000 эргэлт@ 80% DOD/25°C/0.5C, 60%EOL	
Өргөтгөх боломж	Мах 2-4 баттерай параллель	
Баталгаа	5 жил	
<b>Стандартын нийцэл</b>		
Сертификат	CE, UN38.3	
<b>Захиалга</b>		
Хүргэгдэх бүрэлдэхүүн	LVTS-256200 батерей / LVTS-256280 батерей	